

## CYZ Resimult

A **CYZ Resimult** é uma resina de alto desempenho que possui diversas aplicabilidades.

- Impermeabilização de superfícies verticais.
- Oferece acabamento brilhante.
- Confere longevidade à revestimentos coloridos, ao ser aplicada sobre eles.
- Agrega, como aditivo, impermeabilidade a outros revestimentos.

Disponível em embalagens de: 18L, 3,6L e 0,9L.

Superfícies indicadas: revestimentos acrílicos, alvenaria, madeira, telhados e concreto.

### USO

	Pintura	Aditivo
Aplicação	Pode ser aplicada com rolo de lã sintética para tintas ou resinas, bem como com máquina <i>airless</i> .	Adicionar em outros revestimentos e misturar até ficar bem homogêneo, e aplicar conforme a recomendação do outro revestimento.
Rendimento em superfícies reguladas.	Um balde de 18L rende até 270m <sup>2</sup> por demão. Recomendado 2 a 3 demãos.	Do outro revestimento.
Diluição	A versão transparente pode ser diluída em até 20% para aplicação em paredes. Para aplicação em piso não se recomenda diluição. Versão colorida não se recomenda diluição.	
Tempo de cura	Em temperatura ambiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entre demãos: 1h a 3h.</li> <li>• Final: 12h.</li> </ul>	

### ADVERTÊNCIAS

As advertências aqui listadas devem ser levadas como conhecimentos indispensáveis para trabalhar de maneira correta com CYZ Resimult:

1. Revestimentos de pintura, após aplicados e curados na parede, sofrem um processo natural de trabalho da cor. Isto significa que é recomendado que o serviço de pintura de uma construção seja feito sem interrupções, pois será notada diferença entre as cores aplicadas recentemente e aquelas já aplicadas algum tempo antes.
2. Em superfícies com pó, gordura, mofo, sem coesão e/ou com partículas soltas, faça o devido tratamento antes de aplicar o produto. Sem o preparo correto, não aplique.
3. Não aplique em dias chuvosos, com ventos fortes, de temperatura abaixo de 12°C ou superiores a 40°C, com umidade superior a 80% e/ou com sol incidindo diretamente sobre a área que esta sendo aplicado.
4. **A versão transparente apresenta amarelamento após a cura, que fica evidente sobre superfícies brancas.**
5. **Não aplicar em pisos de tráfego de veículos ou alto tráfego de pessoas.**

6. Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
7. Se achar necessário, entre em contato com o suporte técnico da CYZ em busca de orientações.
8. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

#### COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos.

#### VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 6 meses, em embalagem fechada, armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.

#### PARA MAIS INFORMAÇÕES:

- [atendimento@cyz.ind.br](mailto:atendimento@cyz.ind.br)
- [www.cyz.ind.br](http://www.cyz.ind.br)
- (41)3024-4258