

CYZ Resimulti

A **CYZ Resimulti** é uma resina de alto desempenho que possui diversas aplicabilidades.

- Impermeabilização de superfícies verticais regularizadas.
- Oferece acabamento brilhante.
- Confere longevidade à revestimentos coloridos, ao ser aplicada sobre eles.
- Aditivo para acrescentar impermeabilidade em outros revestimentos.

Disponível em embalagens de: 18L, 3,6L e 0,9L.

Superfícies indicadas: revestimentos acrílicos, alvenaria, madeira, telhados e concreto.

USO

| | Pintura | Aditivo |
|--------------------------------------|---|--|
| Aplicação | Pode ser aplicada com rolo de lã sintética para tintas ou resinas, bem como com máquina <i>airless</i> . | Adicionar em outros revestimentos e misturar até ficar bem homogêneo, e aplicar conforme a recomendação do outro revestimento. |
| Rendimento em superfícies reguladas. | Um balde de 18L rende até 270m ² por demão. Recomendado 2 a 3 demãos. | Do outro revestimento. |
| Diluição | A versão transparente pode ser diluída em até 20% para aplicação em paredes. Para aplicação em piso não se recomenda diluição. Versão colorida não se recomenda diluição. | |
| Tempo de cura | Em temperatura ambiente: <ul style="list-style-type: none"> • Entre demãos: 2h a 4h. • Final: 12h. | |

ADVERTÊNCIAS

As advertências aqui listadas devem ser levadas como conhecimentos indispensáveis para trabalhar de maneira correta com CYZ Resimulti:

1. Revestimentos de pintura, após aplicados e curados na parede, sofrem um processo natural de trabalho da cor. Isto significa que é recomendado que o serviço de pintura de uma construção seja feito sem interrupções, pois será notada diferença entre as cores aplicadas recentemente e aquelas já aplicadas algum tempo antes.
2. Em superfícies com pó, gordura, mofo, sem coesão e/ou com partículas soltas, faça o devido tratamento antes de aplicar o produto. Sem o preparo correto, não aplique.
3. Não aplique em dias chuvosos, com ventos fortes, de temperatura abaixo de 12°C ou superiores a 40°C, com umidade superior a 80% e/ou com sol incidindo diretamente sobre a área que esta sendo aplicado.
4. **A versão transparente apresenta amarelamento após a cura, que fica evidente sobre superfícies brancas.**
5. **Não aplicar em pisos de tráfego de veículos ou alto tráfego de pessoas.**

6. Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
7. Se achar necessário, entre em contato com o suporte técnico da CYZ em busca de orientações.
8. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 6 meses, em embalagem fechada, armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

- atendimento@cyz.ind.br
- www.cyz.ind.br
- (41)3024-4258