

Efeito Cimento Queimado

Efeito Cimento Queimado é um revestimento acrílico que decora de maneira prática e eficiente, simulando o tradicional acabamento industrial de base cimentícia.

Possui aderência em substratos de alvenaria, gesso acartonado e concreto.

Disponível em linha nas cores Torre Cinza, Elefante e Fog. Cores personalizadas são produzidas apenas sob demanda.

USO

Orientações	Aplique somente em paredes e tetos
Ferramentas	- Desempenadeira com borda redonda; - Espátula; - Lixa Massa grão 400; - Fita Crepe; - Pano; - Lona ou papelão.
Aplicação	Prepare a superfície, determine a ser decorada a fita crepe, proteja o ambiente com lona/papelão. Aplique a primeira demão e, após a massa estiver seca, realize o processo de lixamento. Após lixar, remova a poeira com um pano úmido. Aguarde secar por 1 hora e aplique a segunda demão. Aguarde 2 a 3 horas para secar. Passe a desempenadeira com força sobre o revestimento para chapear e destacar maior brilho.
Rendimento superfícies niveladas) (em bem)	0,400g/m ² por demão. Geralmente 2 demãos são o suficiente.
Diluição	Massa pronta para uso. Caso necessário, dilua no máximo 2%.
Tempo de cura	Entre 18C° e 30C° recomenda-se esperar de 2 a 3 horas entre as demãos . Exposto ao ambiente ensolarado e ventilado o tempo de secagem entre demãos pode chegar a ser menor. A cura total leva até 72 horas. Em ambientes fechados, sem ventilação, o tempo pode ser maior.

ADVERTÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

- A superfície deve estar firme, limpa e seca, completamente livre de fungos, oleosidade, poeira e gordura.
- Em áreas externas, recomenda-se a aplicação de uma resina acrílica por cima do cimento queimado para fazer a proteção.
- Em superfícies lisas, é necessário abrir a porosidade antes da aplicação.
- Para aplicação sobre concreto, é imprescindível respeitar a cura total do substrato.
- Evite aplicar em dias em que a temperatura estiver inferior a 15°.
- Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
- Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto – massa.
- Densidade a 24°C – 1,38Kg/Lt.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO:

O Vedac Impermeabilizante Prático possui validade de até 6 meses, em embalagem fechada, armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.

COMPOSIÇÃO:

Monômeros e polímeros de metacrilato de metila, cargas inertes, pigmentos orgânicos e aditivos.

CONTATO:

- atendimento@cyz.ind.br
- www.cyz.ind.br
- +55 41 3024 4258