

CYZ Patrola

CYZ Patrola é uma massa niveladora/reparadora de alta adesividade que possui a função de fazer a ponte de aderência entre superfícies lisas, como pastilhas, e outros tipos de pinturas acrílicas, como tintas, texturas e outros efeitos decorativos. Possui propriedades que agregam impermeabilidade em superfícies verticais e apresenta grande poder de enchimento.

Este produto segue o conceito de obra seca e, trata-se de uma massa monocomponente pronta para uso, que proporciona uma obra mais limpa e rápida, com menor demanda de mão de obra. Fatores que reduzem o prazo e o custo de uma pintura.

Pode ser aplicado sobre pastilhas, reboco, drywall, alvenaria em geral e revestimentos acrílicos, em ambientes externos ou internos.

Disponível na cor branca em embalagens de 25kg.

USO

Orientações	
Ambientes	Externos ou internos.
Aplicação	Com rolo de textura, desempenadeira de aço e espátula ou máquinas de projeção de argamassas. Em superfícies esmaltadas é importante abrir porosidade através de lixamento e remover o pó antes da aplicação.
Diluição	Pronta para uso.
Rendimento	1,5Kg/m ² com 1cm de espessura. <i>Obs.: o rendimento pode reduzir ou aumentar consideravelmente dependendo do grau de irregularidade do substrato à ser corrigido; evite aplicações com mais de 2cm de espessura, sendo 1cm por demão.</i>
Cura	Ao toque 3h a 4h. Total em até 72 horas. <i>Obs.: foram considerados ambientes ventilados e temperatura aproximada de 23 °C. Pode haver oscilação do tempo de cura dependendo da ventilação do ambiente e da temperatura.</i>

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

- A superfície deve estar firme, limpa e seca, completamente livre de fungos, oleosidade, poeira e gordura.
- Não molhar enquanto a cura total não ocorrer.
- Não aplicar em dias em que a temperatura estiver inferior a 12 °C.
- Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha ou mal estado, tintas calcinadas ou descascando, recomenda-se uma demão de CYZ Fundo Preparador, para fixar as partículas soltas.
- Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.

- Em caso de contato com os olhos, lave-os em água abundante; se ingerido, não provoque vômito; e, procure auxílio médico informando a composição do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto: Pastoso.
- PH: 9.
- Acabamento: Fosco.
- Não inflamável.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO:

- Validade: até 12 meses a partir da data de fabricação.
- Condições: embalagem lacrada, em local coberto, seco, ventilado, sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.
- Empilhamento: 4 pacotes.

COMPOSIÇÃO:

- Emulsões acrílicas, cargas inertes, pigmentos e aditivos.

Pinte com CYZ e seja feliz!
Rua Henrique Coelho Neto, 981, Vargem Grande, Pinhais, Paraná.
www.cyz.ind.br - +55 41 3024 4258