

# CYZ Seladores

**CYZ Seladores** são complementos acrílicos desenvolvidos para atuarem como preparação de superfície já oferecendo base pigmentada para o acabamento final. São 2 produtos que fazem parte deste grupo:

- **CYZ Selador:** complemento tradicional para fundo de massas e texturas.
- **CYZ Selalta:** um selador exclusivo da CYZ que atua com maior cobertura e rendimento, gerando maior economia no consumo de textura projetada e podendo atuar também como pintura econômica em acabamento final.

Trabalham fundamentalmente como ponte de aderência entre o reboco e os outros revestimentos. Ambos podem ser aplicados em repinturas e obras novas em substratos como reboco, drywall, gesso, alvenaria em geral e outros revestimentos acrílicos.

- Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha ou em mau estado, tintas calcinadas ou descascando, recomenda-se uma demão de CYZ Fundo Plus, para fixar as partículas soltas.

Disponível em baldes de 18L, 3,6L e pacotes plásticos.

## USO

Ambientes	Como fundo, em externos ou internos. Como pintura, apenas internos, sendo utilizados em área externa apenas de modo paliativo.
Aplicação	Com rolo de lã ou máquina airless. Em superfícies lisas é importante abrir porosidade através de lixamento e remover o pó antes da aplicação.

Diluição	Pronta para uso. Basta misturar bem.
Rendimento	CYZ Selador: entre 70 e 100m <sup>2</sup> /18L. CYZ Selador de Alta: entre 90 e 130m <sup>2</sup> /18L;  <i>Obs.: o rendimento pode reduzir ou aumentar consideravelmente dependendo do grau de irregularidade do substrato à ser tratado.</i>
Cura	Ao toque 4h. Total em até 24h.  <i>Obs.: foram considerados ambientes ventilados e temperatura aproximada de 23 °C. Pode haver oscilação do tempo de cura dependendo da ventilação do ambiente e da temperatura.</i>

## BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

- A superfície deve estar firme, limpa e seca, completamente livre de fungos, oleosidade, poeira e gordura.
- Não molhar enquanto a cura total não ocorrer.
- Não aplicar em dias em que a temperatura estiver inferior a 12 °C.
- Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
- Em caso de contato com os olhos, lave-os em água abundante; se ingerido, não provoque vômito; e, procure auxílio médico informando a composição do produto.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto: Líquido denso.
- PH: 9.
- Acabamento: Fosco.
- Baixo teor de VOC.

## VALIDADE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO:

- Validade: até 12 meses a partir da data de fabricação.

- Condições: embalagem lacrada, em local coberto, seco, ventilado, sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.
- Empilhamento máximo: 3 baldes.

#### COMPOSIÇÃO:

- Emulsões acrílico-estirenadas, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

Dúvidas:

[www.cyz.ind.br/sac](http://www.cyz.ind.br/sac)

Pinte com CYZ e seja feliz!

Rua Henrique Coelho Neto, 981, Vargem Grande, Pinhais, Paraná.

[www.cyz.ind.br](http://www.cyz.ind.br) - +55 41 3024 4258