

CYZ Fundo Plus

CYZ Fundo Plus é um líquido de base acrílica aglomerador de partículas soltas, normalmente utilizado para preparar superfícies tornando-as mais coesas antes da pintura. Não é um impermeabilizante, mas possui propriedades que agregam impermeabilidade em superfícies verticais.

Seu uso é fundamental em muitos tipos de tratamento de superfície, sendo muitas vezes obrigatório para se trabalhar de forma garantida.

Pode ser aplicado em repinturas e obras novas em substratos como reboco, drywall, gesso, alvenaria em geral e outros revestimentos acrílicos.

- Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha ou mal estado, tintas calcinadas ou descascando, recomenda-se uma demão de CYZ Fundo Plus, para fixar as partículas soltas.

Disponível em baldes de 18L, 3,6L e 0,9L.

USO

Orientações	
Ambientes	Como fundo, em externos ou internos.
Aplicação	Com rolo de lã ou máquina airless. Em superfícies lisas é importante abrir porosidade através de lixamento e remover o pó antes da aplicação.
Diluição	Pronta para uso. Basta misturar bem.
Rendimento	Até 14m ² /L. <i>Obs.: o rendimento pode reduzir ou aumentar consideravelmente dependendo do grau de irregularidade do substrato à ser tratado.</i>
Cura	Ao toque 2h. Total em até 8h. <i>Obs.: foram considerados ambientes ventilados e temperatura aproximada de 23 °C. Pode haver oscilação do tempo de cura dependendo da ventilação do ambiente e da temperatura.</i>

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

- A superfície deve estar firme, limpa e seca, completamente livre de fungos, oleosidade, poeira e gordura.
- Não molhar enquanto a cura total não ocorrer.
- Não aplicar em dias em que a temperatura estiver inferior a 12 °C.
- Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
- Em caso de contato com os olhos, lave-os em água abundante; se ingerido, não provoque vômito; e, procure auxílio médico informando a composição do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto: Leitoso.
- PH: 9.
- Acabamento: Fosco transparente.
- Baixo teor de VOC.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO:

- Validade: até 12 meses a partir da data de fabricação.
- Condições: embalagem lacrada, em local coberto, seco, ventilado, sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.
- Empilhamento máximo: 3 baldes.

COMPOSIÇÃO:

- Emulsões acrílico-estirenadas e aditivos.

Dúvidas:

www.cyz.ind.br/sac

Pinte com CYZ e seja feliz!

Rua Henrique Coelho Neto, 981, Vargem Grande, Pinhais, Paraná.

www.cyz.ind.br - +55 41 3024 4258