

CYZ P-Tex

CYZ P-Tex é uma tinta acrílica base d'água, desenvolvida especialmente para repintura de texturas em geral.

Disponível em cores personalizadas com produção apenas sob demanda, em embalagens de 18L.

Orientações	
Ferramentas	- Rolo de lã ou espuma; - Fita Crepe; - Lona ou papelão.
Aplicação	Prepare a superfície e proteja o ambiente com lona/papelão. Misture bem a tinta. Aplique as demãos de maneira linear.
Rendimento	Sobre texturas: 18L entre 100 e 130 m ² por demão (2 a 3 demãos).
Diluição	Pronta para uso. Caso necessário, dilua no máximo 5%, utilizando sempre a mesma proporção em caso de pinturas com mais de 1 balde.
Tempo de cura	Melhor desempenho, entre 20C° e 25C°, recomenda-se esperar de 4 horas entre as demãos e a cura total pode levar até 72 horas.

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

- A superfície deve estar firme, limpa e seca, completamente livre de fungos, oleosidade, poeira e gordura.
- Em superfícies lisas, é necessário abrir a porosidade antes da aplicação.
- Para aplicação sobre concreto, é imprescindível respeitar a cura total do substrato.
- Evite aplicar em dias em que a temperatura estiver inferior a 12°.
- Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
- Em dias de temperatura elevada, ela seca mais rapidamente, e em temperaturas menores o efeito inversamente proporcional.
- Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto – Líquido denso.
- Densidade em temperatura ambiente – 1,39Kg/Lt.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Validade de até 6 meses, em embalagem fechada, armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.

COMPOSIÇÃO

Polímeros e copolímeros de acrilato e estireno, cargas inertes, pigmentos e aditivos.

CONTATO:

- sac@cyz.ind.br
- www.cyz.ind.br
- +55 41 3024 4258