

CYZ TINTA EMBORRACHADA

A CYZ Tinta Emborrachada é um revestimento emborrachado acrílico de acabamento fosco, que forma uma membrana impermeável e flexível, possui alta cobertura, e apresenta excelente resistência e durabilidade frente às intempéries e maresias. A opção perfeita para uma pintura de paredes e telhas, com belo acabamento e combate às infiltrações.

As superfícies indicadas para trabalhar com ela são: paredes e telhados com caimento superior a 30 graus, massas acrílicas e PVA, paredes internas e externas com rebocos, blocos, fibrocimento, cerâmica, gessos, madeiras de compensados e MDF.

QUALIDADE

A qualidade final da tinta CYZ Tinta Emborrachada depende dos seguintes processos:

- Todos os lotes da CYZ passam por testes de controle de qualidade antes de serem disponibilizados para entrega. As novas cores são formuladas e são armazenadas amostras dos lotes produzidos para posterior conferência.
- O conhecimento técnico e prático do aplicador responsável é determinante na qualidade final do acabamento. Portanto, é sempre bom se atentar à todas as orientações da embalagem e das normas técnicas relacionadas à pintura.

USO

Tempo de cura	Entre 20°C e 24°C , a cura final se apresenta entre 24 e 72 horas. Atente-se ao clima antes de aplicar. Não aplicar debaixo de chuva ou em temperatura inferior a 12°C ou superior a 40°C.
Aplicação	A aplicação poderá ser feita com rolo de pintura, airless, broxa ou pincel.
Rendimento Aproximado (por demão)	O trabalho final exige entre 2 e 3 demãos. Embalagem de 18L: <ul style="list-style-type: none"> - Até 250m² em repintura lisa. - Até 300m² parede nova. Embalagem de 3,6L: <ul style="list-style-type: none"> - Até 50m² repintura - Até 60m² parede nova. Em paredes não niveladas o rendimento diminui.
Diluição	Diluição de 5% a 10% em água tratada.

ADVERTÊNCIAS

As advertências aqui listadas devem ser levadas como conhecimentos indispensáveis para trabalhar de maneira correta com as tintas CYZ:

1. Podem haver leves diferenças no tom das cores a cada novo lote fabricado. Portanto, priorize pintura sempre com um único lote.
2. Conforme as normas técnicas, em superfícies com pó, gordura, mofo, sem coesão e/ou com partículas soltas, faça o devido tratamento antes de aplicar o produto. Sem o preparo correto, não aplique. Conheça os diferentes tratamentos de superfície sugeridos pela CYZ através do link: <https://cyz.ind.br/tratamentos-de-superficie-recomendados-antes-da-pintura/>
3. Não aplique em dias chuvosos, com ventos fortes, de temperatura abaixo de 12°C ou superiores a 40°C, com umidade relativa do ar superior a 80% e/ou com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo pintada.
4. Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
5. Antes do período de cura previsto, que é de até 72 horas após a aplicação, pingos de chuva podem danificar, provocar manchas e umedecer a parede.
6. Evite diluições fora do recomendado. Se achar necessário, entre em contato com o suporte técnico da CYZ em busca de orientações.
7. Ao optar por diluir, utilize sempre a mesma proporção para evitar variações.
8. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

A CYZ Tinta Emborrachada possui uma validade de 24 meses, em embalagem fechada, armazenada sem exposição a intenso calor e umidade

COMPOSIÇÃO

Elastômeros, resina sintética, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos.

PARA MAIS INFORMAÇÕES

- www.cyz.ind.br/sac