

CYZ GUERREIRA

A CYZ Guerreira é uma super tinta acrílica de acabamento fosco, excelente poder de lavabilidade, alta cobertura, resistência e durabilidade. A opção perfeita para tornar sua construção mais bonita com acabamento liso.

As superfícies indicadas para trabalhar com a CYZ Guerreira são: massas acrílicas e PVA, paredes internas e externas com rebocos, blocos, fibrocimento, gessos, madeiras de compensados e MDF.

QUALIDADE

- Todos os lotes da CYZ passam por testes de controle de qualidade antes de serem disponibilizados para entrega. As novas cores são formuladas e são armazenadas amostras dos lotes produzidos para posterior conferência.
- O conhecimento técnico e prático do aplicador responsável é determinante na qualidade final do acabamento. Portanto, é sempre bom se atentar à todas as orientações da embalagem, da ficha técnica e das normas técnicas relacionadas à pintura.

USO

Aplicação	A aplicação poderá ser feita com máquina airless, rolo de pintura, broxa ou pincel.
Rendimento por demão	<ul style="list-style-type: none">• 18L: entre 260 m² e 400 m².• 3,6L: entre 70 m² e 80 m².• 1L: entre 14,4 m² e 22,2 m².
Diluição	10% em água tratada.
Tempo de cura (Temperatura Ambiente)	Entre 20 e 25 graus: <ul style="list-style-type: none">• Ao toque: 30 minutos.• Entre demãos: 4h.• Secagem: 12h.• Cura total: 72h.

ADVERTÊNCIAS

As advertências aqui listadas devem ser levadas como conhecimentos indispensáveis para trabalhar de maneira correta:

1. Podem haver leves diferenças no tom das cores a cada novo lote fabricado. Portanto, priorize pintura de uma parede sempre com um único lote.
2. Conforme as normas técnicas, em superfícies com pó, gordura, mofo, sem coesão e/ou com partículas soltas, faça o devido tratamento antes de aplicar o produto. Sem o preparo correto, não aplique. Conheça os diferentes tratamentos de superfície sugeridos pela CYZ através do link: <https://cyz.ind.br/tratamentos-de-superficie-recomendados-antes-da-pintura/>
3. Não aplique em dias chuvosos, com ventos fortes, de temperatura abaixo de 12°C ou superiores a 40°C, com umidade relativa do ar superior a 80% e/ou com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo pintada.
4. Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
5. Antes do período de cura previsto, que é de até 72 horas após a aplicação, pingos de chuva podem danificar, provocar manchas e umedecer a parede.
6. Evite diluições fora do recomendado. Se achar necessário, entre em contato com o suporte técnico da CYZ em busca de orientações.
7. Ao optar por diluir, utilize sempre a mesma proporção para evitar variações.
8. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- Validade: 24 meses, em embalagem fechada, armazenada sem exposição a intenso calor e umidade.
- Empilhamento: máximo de 3 baldes.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos.

PARA MAIS INFORMAÇÕES

- www.cyz.ind.br/sac