

CYZ Grafstone

A **CYZ Grafstone** é um revestimento acrílico decorativo e hidrorrepelente a base de minérios naturais, proporcionando proteção duradoura e um efeito visual sofisticado. Sua formulação exclusiva forma uma camada de alta resistência e aderência, oferecendo acabamento rústico, garantindo elegância e valorização estética.

Disponível em embalagens de: 25Kg.

Cores: personalizadas.

Superfícies indicadas: reboco, concreto, bloco de concreto e fibrocimento.

USO

Aplicação	Desempenadeira e espátula.
Rendimento em superfícies bem reguladas.	5 a 5,5kg/m².
Diluição	0%.
Tempo de cura	Em temperatura ambiente (20C° a 25C°): - Ao toque: 4h. - Final: 12h.

ADVERTÊNCIAS

As advertências aqui listadas devem ser levadas como conhecimentos indispensáveis para trabalhar de maneira correta com este produto:

1. Revestimentos de pintura, após aplicados e curados na parede, sofrem um processo natural de trabalho da cor. Isto significa que é recomendado que o serviço de pintura de uma construção seja feito sem interrupções, pois será notada diferença entre as cores aplicadas recentemente e aquelas já aplicadas algum tempo antes.
2. Em superfícies com pó, gordura, mofo, sem coesão e/ou com partículas soltas, faça o devido tratamento antes de aplicar o produto. Sem o preparo correto, não aplique.
3. Não aplique em dias chuvosos, com ventos fortes, de temperatura abaixo de 15°C ou superiores a 40°C, com umidade superior a 80% e/ou com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado.
4. **A versão transparente apresenta amarelamento após a cura, que fica evidente sobre superfícies brancas.**
5. **Não aplicar em pisos de tráfego de veículos ou alto tráfego de pessoas.**
6. Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
7. Se achar necessário, entre em contato com o suporte técnico da CYZ em busca de orientações.

8. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 6 meses, em embalagem fechada, armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.

PARA MAIS INFORMAÇÕES

- CYZ.ind.br/sac