

CYZ P-Tex

A tinta **CYZ P-Tex** é uma tinta acrílica hidrorrepelente base d'água, desenvolvida especialmente para repintura de texturas em geral.

Disponível em cores personalizadas que são produzidas apenas sob demanda.

Orientações de Uso	
Ferramentas	- Rolo de lã ou espuma; - Pincel. - Airless.
Aplicação	Prepare a superfície e proteja o ambiente com lona/papelão. Misture bem a tinta. Aplique as demãos de maneira linear.
Rendimento (em superfícies bem niveladas)	- 18L: até 100m²/demão 18L; - 3,6L: até 20m²/demão 3,6; - Aplica-se 2.
Diluição	5%.
Tempo de manutenção	Recomendada a cada 2 anos.
Tempo de cura	- Ao toque: 30 minutos; - Entre demãos: 4h; - Secagem: 12h; - Cura total: 72h.

ADVERTÊNCIAS

As advertências aqui listadas devem ser levadas como conhecimentos indispensáveis para trabalhar de maneira correta com as tintas CYZ:

1. Pode haver leves diferenças no tom das cores a cada novo lote fabricado. Portanto, priorize pintura de uma parede sempre com um único lote.
2. Conforme as normas técnicas, em superfícies com pó, gordura, mofo, sem coesão e/ou com partículas soltas, faça o devido tratamento antes de aplicar o produto. Sem o preparo correto, não aplique. Conheça os diferentes tratamentos de superfície sugeridos pela CYZ através do link: <https://cyz.ind.br/tratamentos-de-superficie-recomendados-antes-da-pintura/>.
3. Em superfícies lisas, é necessário abrir a porosidade antes da aplicação.

4. Não aplique em dias chuvosos, com ventos fortes, de temperatura abaixo de 12°C ou superiores a 40°C, com umidade relativa do ar superior a 80% e/ou com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo pintada.
5. Em dias de temperatura elevada, ela seca mais rapidamente, e em temperaturas menores o efeito inversamente proporcional.
6. Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
7. Antes do período de cura previsto, que é de até 72 horas após a aplicação, pingos de chuva podem danificar, provocar manchas e umedecer a parede.
8. Evite diluições fora do recomendado. Se achar necessário, entre em contato com o suporte técnico da CYZ em busca de orientações.
9. Ao optar por diluir, utilize sempre a mesma proporção para evitar variações.
10. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto – líquido pastoso.
- Densidade a 24°C – 1,39Kg/Lt.
- PH: 8,5-9.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO

Validade de até 12 meses, em embalagem fechada, armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, cargas inertes, pigmentos e aditivos.

CONTATO:

- cyz.ind.br/sac